

# PROCOAGU



## Coagulant des peintures et vernis sur cabines et robots à rideau d'eau

PROCOAGU est un coagulant pour le traitement des eaux en cabines et tunnels de peintures et vernis. De part ses caractéristiques, il convient aussi bien aux solutions solvantées que hydrosolubles. De part sa composition, il déstabilise les particules et agglomère les pigments (ouerspray) de peinture et vernis ce qui évite le colmatage de l'installation.

Pour obtenir une parfaite séparation en surface de l'ouerspray, il est nécessaire de faire un rajout de PROFLO+ afin d'en extraire la totalité

### Avantages

Prolonge la durée des bains :

Grâce au nettoyage des eaux on prolonge considérablement la durée de maintien ;

Permet de réaliser des économies:

Réduit les fréquences de vidange, les coûts d'intervention, les coûts de nettoyage de la cabine de peinture ;

Sépare efficacement les particules de peinture de l'eau ;

Accélère la sédimentation des particules ;

Désodorise le bain.



### Conditionnement

PROCOAGU est vendu en bidon 5 Litres, 10 Litres et 20 Litres



Bien agiter le bidon avant emploi

### Caractéristiques

ASPECT: Liquide marron clair

PH: 6,5 à 20°C

REACTION: Neutre sans action sur les métaux ferreux et non ferreux

SOLUBILITE: Totale dans l'eau

ECOLOGIE: Biodégradable



### Préparation et dosage

Traitement du bain neuf, dosage à 1 % du volume de bain.

Agiter rapidement au point d'introduction du coagulant afin que le produit agisse de manière uniforme.

Rajouter chaque jour 6 % de l'ouerspray recueilli dans l'eau et 1 % du rajout d'eau dans l'installation.

Ordre d'incorporation : en premier, 5 à 8 minutes avant le PROFLO +.

Le dosage doit être effectué manuellement ou en automatique au moyen d'une pompe doseuse.

INTERNATIONAL



PROFILT – ZI Kermelin Nord – 56890 Saint-Rué – France



TÉL : 00 33 (0) 2 97606833 – Fax : 00 33 (0) 2 97445245



[www.profilt.net](http://www.profilt.net) – [contact@profil.net](mailto:contact@profil.net)